

Graphite platte für PVtube

Wir stellen vor: Die Conduct Graphite Platte - eine flammhemmende, hochexpansive und äußerst flexible Lösung mit einer hervorragenden Kohlenstoffstruktur. Dieses dunkelgraue intumeszierende Papier bietet optimalen Schutz bei Feuer oder Hitze. Dank ihrer geringen Dicke und einfachen Schneidbarkeit eignet es sich ideal für anwendungsbegrenzte Bereiche. Heben Sie Ihre Projekte auf ein neues Niveau mit diesem fortschrittlichen Material für unübertroffene Sicherheit und Leistung.



Eigenschaften

Eigenschaft	Einheiten	Typischer Wert
Dichte	kg/m ³	750
Freies Expansionsverhältnis		20:1
Aktivierungstemperatur	°C	200
Maximale Druckerzeugung	Bar	11.0
Drittanbieterzulassung (AbZ)	Zulassungsnr	Z-19. 11-1721
Typische Lebensdauer		20 Jahre

Standardabmessungen

Klebstoff	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
Dicke (mm)	0.5	0.8	1	1.3	1.8	2.1
Breite (mm)	560	560	1120	1120	1120	1120
Länge (mm)	100	100	100	100	50	50