



ROOFBLOCKXL

Installationsfreundlich



ROOFBLOCKXL

Die Lösung für eine höhere Installationsfreundlichkeit bei großen Projekten

Conduct stellt den RoofSupport RoofBlock XL vor: die ideale Lösung für alle großen Solarprojekte. Die aktualisierte Version des bekannten RoofSupport-Dachträgers ist größer und schwerer und bietet noch mehr Tragfähigkeit und Stabilität. Mit einer Breite von 26 cm und einer Höhe von 10 cm steht er besonders sicher auf dem Untergrund und ragt über den Regenwasserablauf hinaus.

WARUM ROOFBLOCK XL

Weniger Material

Durch die gebogene Konstruktion der RoofSupport-Kabelrinne ist die Tragfähigkeit hoch. In Kombination mit dem Gewicht und der Stabilität des RoofBlock XL ist eine längere Spannweite möglich, sodass weniger Dachträger benötigt werden.

Effizientere Installation

Es sind weniger Arbeiten erforderlich, da weniger Dachträger angebracht werden müssen. Dies gewährleistet eine schnelle und effiziente Installation.

Besonders stabil

RoofBlock XL wiegt 3,5 kg pro Stück und ist 26 cm breit, wodurch er noch stabiler ist und nicht am Untergrund befestigt werden muss. Es ist genügend Platz für zwei 100 mm-Kabelrinnen oder für eine 200 mm- oder breitere Kabelrinnen.

Ideale Höhe

RoofBlock XL ist 10 cm hoch und ragt damit über den Regenwasserablauf hinaus, sodass das Solarkabel nicht im Wasser liegen kann.

Einfache Montage

Der Dachträger wird einfach in eine RoofSupport-Kabelrinne eingerastet und kann sowohl in der Länge als auch in der Breite verwendet werden. Schnell und effizient.

Nachhaltigerer Transport

Da je laufendem Meter weniger Dachträger benötigt werden, muss auch weniger Material von A nach B transportiert werden. Dies verringert den ökologischen Fußabdruck und spart Transportkosten ein.

Beständig gegen UV-Strahlen

Das Material der RoofSupport Dachträger ist UV-beständig, sodass häufige direkte Sonneneinstrahlung kein Problem darstellt.

Keine Weichmacher

Die Dachträger von RoofSupport enthalten keine Weichmacher, die die Dacheindeckung beschädigen können.

