



FIREWRAP



FIREWRAP

Die langlebige Lösung für brandsichere Solarverkabelung

RoofSupport FireWrap ist eine feuerbeständige Hülle, die um die Solarverkabelung gewickelt wird. Dies kann in Kombination mit der RoofSupport Brandmauerhalterung geschehen, sie kann aber auch separat verwendet werden.

WARUM ROOFSUPPORT FIREWRAP?

Erhältlich in jeder beliebigen Größe

Die Standardgröße ist 400 x 420 mm und die Materialstärke beträgt etwa 19 mm. Außerdem erhältlich in jeder beliebigen Größe.

Leicht zu schließen

Durch drei Edelstahl-Spanngurte mit Klemmschnalle ist die FireWrap leicht zu schließen.

Hohe Wärme- und Feuerbeständigkeit

Die Innenseite besteht aus Isoliermaterial mit hoher Wärme- und Feuerbeständigkeit. Feuerbeständig für 60 Minuten bei einer Temperatur von 950 °C.

Gemäß EN50618

Durchführung von bis zu 30 6-mm²-Kabeln pro FireWrap, gemäß EN50618 (rot und schwarz getrennt).

Hält hohen Temperaturen stand

Das Außenmaterial ist hitzebeständig, wasserabweisend und UV-beständig.

Lebensdauer von 25 Jahren

Mit einer Mindestlebensdauer von 25 Jahren ist die FireWrap die langlebigste Lösung schlechthin für eine brandsichere Solarverkabelung.



Erstellen Sie die RoofSupport FireWrap mit der Brandschutzwandhalterung, scannen Sie für weitere Informationen.



ROOFSUPPORT
BY CONDUCT



CODE: 402-13-2-2024 DE