



ROOFBLOCKXL

plus de facilité d'installation



ROOFBLOCKXL

La solution idéale pour plus de facilité d'installation sur les grands projets

Conduct présente le RoofSupport RoofBlock XL, la solution idéale pour tous les grands projets solaires. Cette version revisitée du support de toit RoofSupport bien connu est plus grande et plus lourde, offrant ainsi encore plus de capacité de charge et de stabilité. Avec une largeur de 26 cm et une hauteur de 10 cm, elle repose solidement sur le sol et dépasse l'évacuation des eaux pluviales.

POURQUOI CHOISIR ROOFBLOCKXL

Moins de matériel

Grâce à la forme incurvée de la goulotte à grille métallique RoofSupport, la capacité de charge est élevée. Combinée au poids et à la stabilité du RoofBlock XL, elle permet une plus grande portée et donc un besoin réduit en supports de toit.

Installation plus efficace

Moins d'actions sont nécessaires, car moins de supports doivent être placés. Cela permet une installation rapide et efficace.

Stabilité renforcée

Le RoofBlock XL pèse 3,5 kg et mesure 26 cm de large, ce qui le rend encore plus stable, sans fixation au toit nécessaire. Il offre suffisamment d'espace pour 2 goulottes de 100 mm ou une goulotte de 200 mm (ou plus large).

Hauteur idéale

Avec une hauteur de 10 cm, le RoofBlock XL dépasse les évacuations d'eau pluviale. Ainsi, les câbles solaires ne reposent jamais dans l'eau.

Montage simple

Le support de toit se clipse facilement à la goulotte RoofSupport et peut être utilisé dans le sens de la longueur ou de la largeur. Rapide et efficace.

Transport plus durable

Moins de supports nécessaires par mètre linéaire signifie aussi moins de matériel à transporter. Cela réduit l'empreinte écologique et les coûts logistiques.

Résistance aux UV

Le matériau des supports de toit RoofSupport est résistant aux rayons UV. Une exposition prolongée au soleil ne pose aucun problème.

Sans plastifiants

Les supports de toit RoofSupport ne contiennent pas de plastifiants susceptibles d'endommager l'étanchéité du toit.

