



FIREWRAP



FIREWRAP

La solution durable pour un câblage solaire résistant au feu

Le RoofSupport FireWrap est une gaine coupe-feu qui s'enroule autour du câblage solaire. Elle peut être utilisée en combinaison avec le support mural coupe-feu RoofSupport, mais elle convient également parfaitement à une utilisation autonome.

POURQUOI CHOISIR LE ROOFSUPPORT FIREWRAP ?

Disponible dans toutes les dimensions souhaitées

Le format standard est de 400 x 420 mm, avec une épaisseur de matériau d'environ 19 mm. Également disponible dans toute autre dimension sur demande.

Isolation thermique et protection incendie élevées

L'intérieur est composé d'un matériau isolant offrant une très haute résistance thermique et une excellente protection contre le feu. Résiste au feu pendant 60 minutes à une température de 950 °C, conformément à la norme NEN6069.

Résistance aux hautes températures

L'enveloppe extérieure est résistante aux températures élevées, hydrofuge et résistante aux UV.

Fermeture facile

La FireWrap se ferme facilement à l'aide de trois colliers de serrage en acier inoxydable avec boucle de verrouillage.

Conforme aux exigences de retardement de flamme

Répond à l'exigence de réaction au feu mentionnée dans le Bouwbesluit 2012, article 2.10.

Conformité à la norme EN50618

Permet le passage de 30 câbles maximum de 6 mm² par FireWrap, avec séparation entre le rouge et le noir, conformément à la norme EN50618.

Durée de vie de 25 ans

Avec une durée de vie minimale de 25 ans, la FireWrap est aussi la solution durable pour un câblage solaire résistant au feu.



Complète le RoofSupport FireWrap avec l'étrier coupe-feu. Scannez pour plus d'informations.



ROOFSUPPORT
BY CONDUCT



CODE: 400-28-8-2025EP