Dichiarazione di assenza di plastificanti – Supporto da tetto in gomma SFR400 per PVshelter

Conduct Technical Solutions B.V. dichiara con la presente che il **supporto da tetto in gomma SFR400**, utilizzato con **PVshelter**, è stato sottoposto a test per verificare l'assenza di specifici ftalati (plastificanti).

Il test è stato eseguito da **Centre Testing International Group Co., Ltd. (CTI)**. Il componente sottoposto a test è descritto nel rapporto di prova ufficiale come **"Rubber feet with rail SFR400"**.

Il supporto da tetto in gomma è stato testato per i seguenti ftalati:

- Ftalato di dibutile (DBP)
- Ftalato di benzilbutilo (BBP)
- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)
- Ftalato di di-n-ottile (DNOP)
- Ftalato di diisononile (DINP)
- Ftalato di diisodecile (DIDP)

Tested Item(s)	Result	MDL
	001	
Phthalates		
Dibutyl phthalate (DBP) CAS#:84-74-2	N.D.	30 mg/kg
Butyl benzyl phthalate (BBP) CAS#:85-68-7	N.D.	30 mg/kg
Di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) CAS#:117-81-7	N.D.	30 mg/kg
Di-n-octyl phthalate (DNOP) CAS#:117-84-0	N.D.	30 mg/kg
Di-isononyl phthalate (DINP) CAS#:28553-12-0, 68515-48-0	N.D.	50 mg/kg
Di-iso-decyl phthalate (DIDP) CAS#:26761-40-0, 68515-49-1	N.D.	50 mg/kg

Remark:

- MDL = Method Detection Limit
- N.D. = Not Detected (<MDL)
- mg/kg = ppm = parts per million

Per tutte le sostanze testate, il risultato è N.D. (Not Detected / non rilevato). Ciò significa che tali sostanze non sono state rilevate al di sopra del limite di rilevabilità del metodo di prova utilizzato.

La presente dichiarazione si basa sul rapporto di prova ufficiale di CTI:

Numero del rapporto: A2260641885105
Componente testato: Rubber feet with rail SFR400
Applicazione: Supporto da tetto in gomma per PVshelter